

Congelador horizontal tipo cofre con control mecánico y función de temperatura dual.

CARACTERÍSTICAS

Control mecánico



Equipos con un control mecánico de doble temperatura garantiza condiciones óptimas de conservación. Permite ajustes precisos y flexibilidad para mantener los productos refrigerados o congelados en perfecto estado.

Refrigerante HC



Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

Condensador de bajo mantenimiento



Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

Motores ventilador electrónicos



Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

Puerta sólida



Diseñada para disminuir la transferencia de calor y hacer el congelador más eficiente.

Espuma aislante ciclopentano



Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas
Alto: 89cm	A: 85cm
Ancho: 117cm	A: 111cm
Profundo: 66cm	P: 62cm
Volumen útil	299.8 Lt
Puertas	1
Canastilla	N/A
	A: N/A P: N/A


Dimensión de canastilla:

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R600a
Consumo de energía	2008 kWh / 24 h
Potencia de compresor	1/4 HP 153 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	

Posición de perilla	Rango (°C)
1	5±3
2	3±3
3	0±3
4	-6±3
5	-11±3
6	-17±3
7	-23±3
8	-27±3

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	1.5
Longitud del cable	177cm
Iluminación	N/A
Tipo de enchufe 	B
Control de temperatura	Mecánico

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	40': 106
Peso empaque:	52.0 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 94cm Ancho: 121cm Profundo: 70cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal



Vista lateral



*Consumo de energía en su condición C (Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)
 *Paredes activas (PA)
 *Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
 *Información sujeta a cambios sin previo aviso
 *A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
 **Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera. Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

