

Empacadora al Vacío

Vacuum Sealer

EVAC-60

60 m³/h

Capacidad de bomba de vacío



4 barras
de silicón



Gabinete de acero
inoxidable


MODELO	EVAC-60
Entrada de corriente	220 Vca/60Hz(bifásico)
Potencia de vacío	2,700 W
Potencia de sellado	1,100 W
Barras de silicón	2 x cámara de vacío de 60 cm c/u
2 cámaras de vacío	64 x 42.5 x 15 cm
Capacidad de bomba	60 m ³ /h (3 x 20 m ³ /h)
Estructura	Acero inoxidable grado de alimenticio

BENEFICIOS

Eficiencia - Aumenta la producción con su doble cámara de vacío de acero inoxidable y 4 barras de silicón, 2 por cada cámara de vacío.
 Mayor higiene - Estructura del equipo robusta de acero inoxidable para fácil limpieza y mayor higiene.
 Campana - Fabricada en acero inoxidable de grado alimenticio, evitará que se oxide y transfiera olores de otros alimentos.
 Cuenta con dos años de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Barras de silicón de 60 cm para empaque de mayor volumen.
- Indicador de luz para la selección de intensidad del sellado.
- 4 ruedas para facilitar su movilidad.



DIMENSIONES EVAC-60

a) Ancho: 145 cm
b) Profundidad: 59 cm
c) Altura: 122 cm
d) Cámaras de vacío (general): 64 x 42.5 x 15 cm
e) Cámaras de vacío (área útil de vacío): 59.5 x 43 x 15 cm
Peso: 250 kg

Agarradera ergonómica
que facilita su doble
área de trabajo

Ruedas laterales
con seguro de freno

Asa para sujetar
las bolsas de
sellado PA y PE.

