

Construido en su interior completamente en acero inoxidable, diseñado especialmente para su uso en puntos de venta.

Eficiente en el consumo de energía y responsable con el medio ambiente gracias al uso de refrigerantes naturales.



CARACTERÍSTICAS



SEGURIDAD ANTE TODO.

Doble vidrio templado en la parte frontal y en las puertas traseras.



HIGIENE A LA VISTA.

Mostrador elaborado en acero inoxidable, facilita las labores de limpieza.



PRODUCTOS FRESCOS.

Sistema de refrigeración por gravedad en la parte de la exhibición, manteniendo tus productos siempre frescos.



HERRAMIENTA INDISPENSABLE.

Mesa de trabajo corrediza, eficiente para realizar cortes en una superficie higiénica de nylamid.



AISLANTE CERTIFICADO.

Laterales sólidos inyectados de aislante ciclopentano, manteniendo el frío en su interior.



EQUIPAMIENTO ESPECIAL.

Vitrina con almacén integrado, ideal para mantener productos grandes en media congelación.



LA TEMPERATURA IDEAL.

Control de temperatura digital, visualiza la temperatura a la que se encuentra trabajando con facilidad de programación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores		Dimensiones interiores	
Alto:	1310 mm (51.57")	Alto:	563.56 mm (22 3/16")
Ancho	1900 mm (74.8")	Ancho	1785.99 mm (70.31")
Profundo:	1120 mm (44.09")	Profundo:	825.50 mm (32 1/2")

Volumen útil	579 L (20.45 ft ³)
Puertas Abatibles	2
Material de puertas	Acero inoxidable
Puertas Corredizas	2
Material de puertas	Vidrio
Charolas	2 (Acero inoxidable)
Dimensión de Charola sup.	Ancho: 864 mm (34") Profundo: 398 mm (15.7")
Material externo	Negro o Blanco
Material interno	Acero Inoxidable

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R404a, 0.7 kg (24.69 oz)
Consumo de energía	ND
Potencia del compresor	1 1/4 HP 932 watts
Condensador	Libre mantenimiento
Rango de temperatura	Corte y arranque -7 °C (19.4 °F) -3 °C (26.6 °F)

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	13 A
Longitud del cable	1900 mm (74.8")
Iluminación	1 de 28 led's 2 de 14 led's
Tipo de enchufe	NEM A 5-15P
Control de temp.	Eléctrico

DATOS LOGÍSTICOS

Cargas de remolque	48': 12 pzas 53': 13 pzas
Peso embalaje	317.4 kg (699.74 lb)
Dimensiones embalaje	Alto: 1295.00 mm (50.98") Ancho 2090.74 mm (82.31") Profundo: 1173.16 mm (46.18")

VISTAS DEL EQUIPO
